

Hydraulisch Powerpack 22kW

Type: HPU-22-40-02

De unit is voorzien van een variabele axiale plunjerpomp, met constante druk regeling, die wordt aangedreven door een 22kW 400V elektrische motor. De unit beschikt over een offlinefilter en spoel/koelpomp. Door middel van een handbediend ventiel is de unit eenvoudig te bedienen voor alle toepassingen.

Op de besturingskast is er een mogelijkheid om de besturing uit te breiden met een externe start/stop en/of noodstop voorziening.

Het frame van de unit is voorzien van hijsogen en is d.m.v. een heftruck eenvoudig te verplaatsen.

Afmetingen:

Hoogte:	160 cm
Breedte:	80 cm
Diepte:	140 cm
Gewicht:	900 kg



Eigenschappen:

Inhoud hydrauliek tank:	300 liter
Volume pomp:	40cc
Opbrengst:	58 L/min bij 200 bar 34 L/min bij 350 bar
Motorvermogen:	22 kW 400VAC
Elektrische aansluiting:	63A stekker 5 polig, 3 fase + PE Connector voor noodstop Connector voor remote control
Hydraulische aansluiting:	¾" male snelkoppeling voor de pers 1" male snelkoppeling voor de retour ½" male snelkoppeling voor de lek
Ventiel	Handbediend ventiel voorzien van ½" snelkoppelingen
Voorzieningen:	Luchtkoeler Offlinefilter Spoelpomp

Voor meer informatie, prijzen en beschikbaarheid kunt u telefonisch contact opnemen met: 070-3902061 of een e-mail sturen naar: info@hydrau.nl